

Hadica hydraulická EN 856-4SH

Použitie: Vysokotlaké hydraulické rozvody v priemysle a poľnohospod.

Médium: Hydraulický olej na ropnej alebo syntetickej báze

Pracovná teplota: -40°C / + 100°C

Koef. bezpečnosti: 4 : 1

Duša: Oleju odolná syntetická guma

Oplet: Oceľový drôt - 4 vrstvy

Obal: Syntetická guma odolná oleju, palivám a povet. podmienkam

Značka: Hypress



Značenie	Priemer		Tlak		Polomer ohybu [mm]	Hmotnosť [kg/m]	
	vnútorný [mm]	vonkajší [inch]	pracovný [MPa]	poruchový [MPa]			
4SH-20	19,0	3/4"	32,2	42,0	168	280	1,56
4SH-25	25,4	1"	38,7	38,0	152	340	2,09
4SH-32	31,8	1" 1/4	45,5	32,5	130	460	2,57
4SH-40	38,1	1" 1/2	53,5	29,0	116	560	3,44
4SH-50	50,8	2"	68,1	25,0	100	700	4,90

PREDAJ: HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

VÝROBA: HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

