

Hadica hydraulická EN 853-2SN**Použitie:** Vysokotlaké hydraulické rozvody v priemysle a poľnohospod.**Médium:** Hydraulický olej na ropnej alebo syntetickej báze**Pracovná teplota:** -40°C / + 100°C**Koef. bezpečnosti:** 4 : 1**Duša:** Oleju odolná syntetická guma**Oplet:** Oceľový drôt - 2 vrstvy**Obal:** Syntetická guma odolná oleju, palivám a povet. podmienkam**Značka:** Hypress

Značenie	Priemer		vonkajší [mm]	Tlak		Polomer ohybu [mm]	Hmotnosť [kg/m]
	vnútorný [mm]	[inch]		pracovný [MPa]	poruchový [MPa]		
2SN-04	4,8	3/16"	13,4	41,5	165	90	0,29
2SN-06	6,4	1/4"	15,0	40,0	160	100	0,38
2SN-08	8,0	5/16"	16,6	35,0	140	115	0,41
2SN-10	9,5	3/8"	19,0	33,0	132	130	0,52
2SN-13	12,7	1/2"	22,2	27,5	110	180	0,63
2SN-16	16,0	5/8"	25,4	25,0	100	200	0,78
2SN-20	19,0	3/4"	29,3	21,5	85	240	0,96
2SN-25	25,4	1"	38,1	16,5	65	300	1,41
2SN-32	31,8	1" 1/4	48,3	12,5	50	420	2,06
2SN-40	38,1	1" 1/2	54,6	9,0	36	500	2,39
2SN-50	50,8	2"	67,3	8,0	32	630	3,05

PREDAJ: HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, RĚTAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

VÝROBA: HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika. pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

