

Hadica hydraulická EN 856-4SP

Použitie: Vysokotlaké hydraulické rozvody v priemysle a poľnohospod.

Médium: Hydraulický olej na ropnej alebo syntetickej báze

Pracovná teplota: -40°C / + 100°C

Koef. bezpečnosti: 4 : 1

Duša: Oleju odolná syntetická guma

Oplet: Oceľový drôt - 4 vrstvy

Obal: Syntetická guma odolná oleju, palivám a povet. podmienkam

Značka: Hypress



Značenie	Priemer		Tlak			Polomer ohybu [mm]	Hmotnosť [kg/m]
	vnútorný [mm]	vonkajší [inch]	pracovný [MPa]	poruchový [MPa]			
4SP-06	6,4	1/4"	17,8	45,0	180	150	0,62
4SP-10	9,5	3/8"	21,4	44,5	178	180	0,85
4SP-13	12,7	1/2"	24,6	41,5	166	230	0,94
4SP-16	16,0	5/8"	28,5	35,0	140	250	1,15
4SP-20	19,0	3/4"	32,1	35,0	140	300	1,55
4SP-25	25,4	1"	39,7	28,0	112	340	2,03
4SP-32	31,8	1" 1/4	50,8	21,0	84	460	3,18

PREDAJ: HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

VÝROBA: HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

