

Ložisko jednoradové guľčkové radiálne 2Z SKF

Použitie: Priemysel a poľnohospodárstvo

Krytie: 2Z - Lisovaný oceľový plech na oboch stranách ložiska



Značenie	Priemer		Šírka [mm]	Maximálne otáčky [n/min]
	vnútorný [mm]	Vonkajší [mm]		
604 2Z SKF	4	12	4	60000
628/5 2Z SKF	5	11	4	60000
628/6 2Z SKF	6	13	5	53000
628/8 2Z SKF	8	16	5	45000
638/8 2Z SKF	8	16	6	45000
608 2Z SKF	8	22	7	38000
629 2Z SKF	9	26	8	30000
6305 2Z SKF	25	62	17	13000
6206 2Z SKF	30	62	16	12000
6207 2Z SKF	35	72	17	10000
6308 2Z SKF	40	90	23	8500

PREDAJ: HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

VÝROBA: HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

