

Hadica FMO

Použitie: Univerzálna hadica pre motorové vozidlá autobusy a traktory
Médium: olej, motor. palivá, chlad. kvapaliny na báze glykolu a kerosínu
Pracovná teplota: -40°C / + 120°C
Koef. bezpečnosti: 4 : 1
Duša: NBR čierna hladká
Oplet: Textilný - 2 vrstvy
Obal: CR čierny, odolný olejom a vplyvom vonkajšieho prostredia
Značka: Sempertit



Značenie	Priemer		vonkajší [mm]	Stena [mm]	Pracovný tlak [MPa]	Polomer ohybu [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Bal. [m]
	vnútorný [mm]	[inch]						
FMO/2 13/21	13	1/2	21	4,0	1,0	41	0,25	40
FMO/2 16/24	16	5/8	24	4,0	1,0	83	0,30	40
FMO/2 18/26	18		26	4,0	1,0	97	0,32	40
FMO/2 20/28	20	3/4	28	4,0	1,0	116	0,35	40
FMO/2 22/30	22	7/8	30	4,0	1,0	135	0,35	40
FMO/2 25/35	25	1"	35	5,0	1,0	158	0,38	40
FMO/2 28/38	28		38	5,0	1,0	181	0,54	40
FMO/2 32/42	32	1"1/4	42	5,0	1,0	204	0,59	40
FMO/2 35/45	35		45	5,0	1,0	227	0,66	40
FMO/2 40/50	40	1"1/2	50	5,0	1,0	275	0,74	40
FMO/2 50/62	50	2"	62	6,0	1,0	350	0,81	40

PREDAJ: HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNIACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY
 GUFERÁ, O KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA

VÝROBA: HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, motorové palivá, vzduch)