

## Rýchlo spojka vzduchová - zásuvka s vonkajším závitom

**Typ:** STANDARD ES 7,2mm s ventilom  
**Použitie:** Stlačený vzduch v priemysle a remeselníctve  
**Médium:** Vzduch  
**Prietok:** 1100 l/min  
**Materiál:** Mosadz, Pružina - nerez, Tesnenie - perbunan  
**Pracovný tlak:** 35 bar  
**Pracovná teplota:** -20°C / + 100°C  
**Poznámka:** Možné použiť i pre vodu a iné média



Značenie	Pripojovací závit
----------	-------------------

LKM04HB	G 1/8"
LKM06HB	G 1/4"
LKM10HB	G 3/8"
LKM13HB	G 1/2"

**PREDAJ:** HADICE, SPONY, RÝCHLOSPÓJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

**VÝROBA:** HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

