

## Hadicová spona WD9

**Použitie:** Upínanie gumových a PVC hadíc s textilným opletom, v priemysle, poľnohospodárstve, automobiloch a pod.

**Materiál:** Páska a klietka - korózií odolná oceľ 1.4016  
Skrutka - oceľ povrchovo upravená

**Hlava skrutky:** Typ Philips 7mm

**Norma:** DIN 3017

**Značka:** Kale



Značenie	Rozsah upínania		Šírka spony [mm]	Uťahovací moment [Nm]
	min. [mm]	max. [mm]		
8-12/9 W2	8	12	9	2,5
10-16/9 W2	10	16	9	3,0
12-22/9 W2	12	22	9	3,0
16-27/9 W2	16	27	9	3,0
20-32/9 W2	20	32	9	3,0
25-40/9 W2	25	40	9	3,0
32-50/9 W2	32	50	9	3,0
40-60/9 W2	40	60	9	3,0
50-70/9 W2	50	70	9	3,0
60-80/9 W2	60	80	9	3,0
70-90/9 W2	70	90	9	3,0
80-100/9 W2	80	100	9	3,0
90-110/9 W2	90	110	9	3,0
110-130/9 W2	110	130	9	3,0
120-140/9 W2	120	140	9	3,0

**PREDAJ:** HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

**VÝROBA:** HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

