


## Koncovka vysokotlaká DKR

**Použitie:** Pre hydraulické hadice  
**Tesnenie:** 60° kužeľ  
**Norma:** ISO 228-1  
**Materiál:** Oceľ povrchovo upravená  
**Pracovný tlak:** Maximálne do tlaku  
 odpovedajúceho hadici  
 podľa normy 4SP



Značenie	Priemer nátrubku		Pripojovací závit G	Sest'hran Sw [mm]
	[mm]	[inch]		
DN 04 DKR	04	3/16"	G 1/8"	14
DN 04 DKR 06	04	3/16"	G 1/4"	19
DN 06 DKR	06	1/4"	G 1/4"	19
DN 06 DKR 04	06	1/4"	G 1/8"	14
DN 06 DKR 10	06	1/4"	G 3/8"	22
DN 08 DKR 06	08	5/16"	G 1/4"	19
DN 08 DKR 10	08	5/16"	G 3/8"	22
DN 08 DKR 13	08	5/16"	G 1/2"	27
DN 10 DKR	10	3/8"	G 3/8"	22
DN 10 DKR 13	10	3/8"	G 1/2"	27
DN 13 DKR	13	1/2"	G 1/2"	27
DN 13 DKR 10	13	1/2"	G 3/8"	22
DN 13 DKR 16	13	1/2"	G 5/8"	30
DN 13 DKR 20	13	1/2"	G 3/4"	32
DN 16 DKR	16	5/8"	G 5/8"	30
DN 16 DKR 13	16	5/8"	G 1/2"	27
DN 16 DKR 20	16	5/8"	G 3/4"	32
DN 16 DKR 25	16	5/8"	G 1"	38
DN 20 DKR	20	3/4"	G 3/4"	32
DN 20 DKR 25	20	3/4"	G 1"	38
DN 25 DKR	25	1"	G 1"	38
DN 25 DKR 32	25	1"	G 1" 1/4	50
DN 32 DKR	32	1"1/4	G 1" 1/4	50
DN 40 DKR	40	1"1/2	G 1" 1/2	55

**PREDAJ:** HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

**VÝROBA:** HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

