

## Hadica hydraulická EN 857-2SC

**Použitie:** Vysokotlaké hydraulické rozvody v priemysle a poľnohospod.

**Médium:** Hydraulický olej na ropnej alebo syntetickej báze

**Pracovná teplota:** -40°C / + 100°C

**Koef. bezpečnosti:** 4 : 1

**Duša:** Oleju odolná syntetická guma

**Oplet:** Oceľový drôt - 2 vrstvy

**Obal:** Syntetická guma odolná oleju, palivám a povet. podmienkam

**Značka:** Hypress



Značenie	Priemer		Tlak			Polomer ohybu [mm]	Hmotnosť [kg/m]
	vnútorný [mm]	vonkajší [inch]	pracovný [MPa]	poruchový [MPa]			
2SC-06	6,4	1/4"	13,3	40,0	160	75	0,295
2SC-08	8,0	5/16"	14,8	35,0	140	85	0,345
2SC-10	9,5	3/8"	17,1	33,0	132	90	0,415
2SC-13	12,7	1/2"	20,4	27,5	110	130	0,540
2SC-16	16,0	5/8"	23,5	25,0	100	170	0,625
2SC-20	19,0	3/4"	27,6	21,5	86	200	0,800
2SC-25	25,4	1"	35,8	16,5	66	250	1,165

**PREDAJ:** HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

**VÝROBA:** HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika. pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

