


## Koncovka vysokotlaká DKL

**Použitie:** Pre hydraulické hadice  
**Tesnenie:** 24° kužel  
**St. rada:** Ľahká  
**Norma:** DIN 3861  
**Materiál:** Oceľ povrchovo upravená  
**Pracovný tlak:** Maximálne do tlaku odpovedajúceho hadici podľa normy EN856-4SP



Značenie	Priemer nátrubku		Pripojovací závit M	Tesniaci kužel [mm]	Sest'hran Sw [mm]
	[mm]	[inch]			
DN 04 DKL	04	3/16"	M 12x1,5	6	14
DN 06 DKL	06	1/4"	M 14x1,5	8	17
DN 06 DKL 04	06	1/4"	M 12x1,5	6	14/17
DN 06 DKL 08	06	1/4"	M 16x1,5	10	19
DN 06 DKL 10	06	1/4"	M 18x1,5	12	22
DN 08 DKL	08	5/16"	M 16x1,5	10	19
DN 08 DKL 06	08	5/16"	M 14x1,5	8	17
DN 08 DKL 10	08	5/16"	M 18x1,5	12	22
DN 10 DKL	10	3/8"	M 18x1,5	12	22
DN 10 DKL 08	10	3/8"	M 16x1,5	10	19
DN 10 DKL 13	10	3/8"	M 22x1,5	15	27
DN 13 DKL	13	1/2"	M 22x1,5	15	27
DN 13 DKL 16	13	1/2"	M 26x1,5	18	32
DN 13 DKL 16/2	13	1/2"	M 27x2	18	32
DN 16 DKL	16	5/8"	M 26x1,5	18	32
DN 16 DKL 13	16	5/8"	M 22x1,5	15	27
DN 16 DKL/2	16	5/8"	M 27x2	18	32
DN 20 DKL	20	3/4"	M 30x2	22	36
DN 20 DKL 25	20	3/4"	M 36x2	28	41
DN 25 DKL	25	1"	M 36x2	28	41
DN 25 DKL/1	25	1"	M 38x1,5	28	46
DN 25 DKL 32/1	25	1"	M 45x1,5	35	50
DN 32 DKL	32	1"1/4	M 45x2	35	50
DN 32 DKL/1	32	1"1/4	M 45x1,5	35	50
DN 40 DKL	40	1"1/2	M 52x2	42	60

**PREDAJ:** HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

**VÝROBA:** HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

