

## Hadica PVC RW 501

**Použitie:** Doprava vody a vzduchu v priemysle a poľnohospodárstve**Médium:** Voda, vzduch**Pracovná teplota:** +1°C / + 40°C**Koef. bezpečnosti:** voda 3,2 : 1; vzduch 5,2 : 1**Duša:** mPVC transparentné**Oplet:** Syntetická priadza - 1 vrstva**Obal:** mPVC transparentné**Značka:** Semperit**Poznámka:** Pracovný tlak pre vzduch je 0,6 MPa pre všetky priemery

Značenie	Priemer		vonkajší [mm]	Stena [mm]	Pracovný tlak [MPa]	Polomer ohybu [mm]	Hmotnosť [kg/m]	Bal. [m]
	vnútorný [mm]	[inch]						
PVC 6/11	6,0	1/4	11,0	2,50	1,0	80	0,090	50
PVC 8/13	8,0	5/16	13,0	2,50	1,0	90	0,110	50
PVC 10/14,5	10,0	3/8	14,5	2,25	1,0	120	0,120	50
PVC 12,5/17	12,5	1/2	17,0	2,25	1,0	150	0,140	50
PVC 16/22	16,0	5/8	22,0	3,00	1,0	200	0,240	35
PVC 19/26	19,0	3/4	26,0	3,50	1,0	250	0,330	50
PVC 25/32	25,0	1"	32,0	3,50	0,6	250	0,420	30
PVC 32/40	32,0	1"1/4	40,5	4,25	0,6	350	0,610	25

**PREDAJ:** HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNIACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY  
GUFERÁ, O KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA

**VÝROBA:** HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, motorové palivá, vzduch)